

Détecteur de défaut à la terre

- Simple d'installation
- 15 entrées (0-1 Ampères @ 60Hz)
- (0-1 Amperes @ 60Hz)

 Seuils Ajustable
 - (200mA recommandé pour un panneau)
- O4Un outil de maintenance pour tous les bâtiments d'élevages

- Meilleur planification de la maintenance
- Éliminer votre réseau électrique de l'équation
- Un réseau électrique en santé réduit les risques d'incendies
- Certification CSA pour le Canada et les États-Unis



Nos moniteurs, compatibles avec Maximus



Agrivolt et Maximus ont collaboré dans le but d'intégrer la détection de défaut à la terre dans le Maximus.

Cette intégration permet l'acquisition de données ainsi qu'un accès simple aux données par l'internet.



Les tensions parasites sont les ennemis invisibles pouvant causer de graves problèmes de comportement et de performance à votre troupeau.

Le moniteur **Agrivolt** jumelé à notre stabilisateur de potentiel permet le contrôle des tensions parasites tout en vous informant lorsque votre intervention est requise.

Notre système complet est accompagné d'une garantie de satisfaction.



Pour connaître notre ligne de produits complète, visitez www.agrivolt.com

Surveillance et protection pleurs



Filtre

Adaptés pour le bâtiment d'élevage

Réduction des tensions parasites causées par les moteurs variables

Réduction de l'interface



Dresseur de dos

Respect les normes du MAPAQ et le NFACC à 2500 V

Opérationnel au contact de l'animal seulement

Identification d'erreurs d'installation
















Mini PC

Logiciel interne pour une installation facile



Stabilisateur de Potentiel et Moniteur

Code	Description
10-002	Unité 0/30 avec injecteur intégré
10-005	Moniteur Agrivolt inclus 5 transformateurs de courant au choix

Transformateurs de courant

December

10-102	Transformateur de 0.75 in
10-105	Transformateur de 1.5 in
10-106	Transformateur de 2.75 in
10-107	Transformateur de 3.75 in

Connexion à distance (optionnel

25-010	PC - pour connexion à distance (internet)
25-011	Fil USB / MODBUS
25-012	Batterie pour PC (UPS)

Filtres

F11B1Q	600 V 1Ø	11A max (2 fils)
F22B1Q	600 V 1Ø	22A max (2 fils)
F11B3Q	600 V 3Ø	11A max (3 fils)
F22B3Q	600 V 3Ø	22A max (3 fils)
F32B3Q	600 V 3Ø	32A max (3 fils)
F52B3Q	600 V 3Ø	52A max (3 fils)
F68B3Q	600 V 3Ø	68A max (3 fils)
F104B3Q	600 V 3Ø	104A max (3 fils)
F136B3Q	600 V 3Ø	136A max (3 fils)
F22B4Q	600 V 22A	A max (4 fils)

Autres filtres

FF3A00	Filtre - Clôture électrique 120V3A
10-600	Filter – Dresseur de dos
10-601	Dresseur de dos avec életrificateur intégré

